

Leistungserklärung
- Nummer E-101 (EPDM schwarz) // Nummer E-105 (EPDM weiß) -
Bauproduktenverordnung EU 305/2011



0749-CPR-BC2-320-01457-0020-01

0749-CPR-BC2-320-01457-0230-05

1.	Produkt	DACHPROTECT EPDM
2.	Typen-, Chargennummer	Interne Dokumentation gemäß Chargennummern des Herstellers
3.	Verwendungszweck	Flachdachabdichtungen gem. EN 13956
4.	Kontaktanschrift des Herstellers	Carlisle Construction Materials, a) 1285 Ritner Highway, Carlisle PA 17013, USA b) 1825 East US Route 40, Greenville IL 62246, USA
5.	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG Lily-Braun-Straße 46 23843 Bad Oldesloe, Germany
6.	System zur Bewertung und Überprüfung	2+
7.	Notifizierte Stelle (hEN)	BCCA Registrierung Nr. 0749 Aarienstraat / Rue d' Arion 53 BE – Brüssel BCCA hat die erste Inspektion der Herstellwerke ausgeführt und führt fortlaufend die Überwachung, Analyse und Bewertung des FPC-Güteüberwachungsprogramms der einzelnen Herstellwerke durch. BCCA hat folgende Zertifikate, gültig bis 15.08.2022, ausgestellt: Carlisle PA, USA: CE Zertifikat EN 13956 : 0749-CPR-BC2-320-01457-0020-01 Greenville IL, USA: CE Zertifikat EN 13956 : 0749-CPR-BC2-320-01457-0230-05
8.	Europäische Technische Bewertung (ETA)	nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Einheit	Leistung	Prüfmethode
Abweichung Effektive Dicke	%	-5 / +10	EN 1849-2
Verhalten bei äußerer Brandeinwirkung		F _{ROOF} * [*]	EN 13501-5
Reaktion bei Brandeinwirkung		Klasse E	EN 13501-1
Schälwiderstand der Fügenaht EPDM schwarz	N/50 mm	≥ 50	EN 12316-2
Schälwiderstand der Fügenaht EPDM weiß	N/50 mm	≥ 25	EN 12316-2
Scherfestigkeit der Fügenaht	N/50 mm	≥ 200	EN 12317-2
Zugfestigkeit	N/mm ²	≥ 6	EN 12311-2
Dehnfähigkeit	%	≥ 350	EN 12311-2
Maßhaltigkeit	%	≤ 0,5	EN 1107-2
Falzverhalten bei tiefer Temperatur	°C	≤ -45	EN 495-5
Beanspruchung durch UV-Bestrahlung		bestanden	EN 1297 / EN 495-5
Ozonbeständigkeit		bestanden	EN 1844

* In Übereinstimmung mit EN 13956 wird die Einstufung gemäß EN 13501 auf Klasse F beschränkt. Klassifizierungen F_{ROOF} (t1) für definierte Dachaufbauten werden separat ermittelt und sind bei der Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG zu erfragen.

10. Erklärung

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



John Austin

Director, Carlisle International Operations, Carlisle, Pennsylvania, USA

Juni 2019